



Landora Källare och Förråd

Landora Källare och Förråd är en akrylatlatexbaserad och diffusionsöppen färg avsedd för målning av källare, garage och förråd. Färgen andas och passar utmärkt för målning av betong, puts, lättbetong och gipsplattor i utrymmen där det finns risk för fukt.

OBS! Färgens täckkraft framgår först efter det att färgen torkat helt.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Rengör ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Källare och Förråd.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget först med Landora Målartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Måla 2 gånger med Landora Källare och Förråd.

Målmästaren tipsar: Färgens täckkraft framgår först efter det att färgen torkat helt.

Teknisk data

Glans: Helmatt (2).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtryckspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 30 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

4,0 liter: Vit

10,0 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.