



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA KÄLLARE OCH FÖRRÅD

Akrylatlatexbaserad och diffusionsöppen färg för målning av källare, garage och förråd. Färgen andas och passar utmärkt för målning av betong, puts, lättbetong och gipsplattor i utrymmen där det finns risk för fukt.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Rengör ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Källare och Förråd.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget först med Landora Målartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Måla 2 gånger med Landora Källare och Förråd.

Tips: Färgens täckkraft framgår först efter det att färgen torkat helt.

Teknisk data

Glans: Helmatt (2).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet.

Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

Finns i följande varianter:

4L och 10L Vit

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: 0320-189 00

landora.com