



# TEKNISKT DATABLAD

## LANDORA OLJEFÄRG

Traditionell oljefärg för fasader, vindskenor, snickerier, staket, fönster och plåtdetaljer. Lättarbetad, droppfri alkydoljefärg med en kombination av linolja och alkyd. Väderbeständig, ljusäkta och med god täckförmåga.

Ger en bra inträngning i underlaget.

OBS! Använd ej på ytor som tidigare målats med akrylatfärg.

### **Bruksanvisning:**

Rör om väl.

### **Nytt trä och trärena ytor:**

1. Rengör och olja in med Landora Grundolja.
2. Grundmåla med Landora Trägrund.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Oljefärg.

### **Tidigare målade ytor:**

1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönster), skölj av med vatten och låt torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja och Landora Trägrund.
3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Oljefärg.

**Tips:** Färgen får inte bli tunn och varm. Ställ burken i skuggan när du målar, undvik att måla på solvarma ytor, vid stark sol eller vid risk för dag.

**Glans:** Halvblank (50)

**Åtgång:** Ohyvlad trä ca 5-7 m<sup>2</sup>/liter, hyvlad trä ca 7-9 m<sup>2</sup>/liter, tidigare målat trä ca 6-10 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid vid 20° C:** ca 12 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

**Applicering:** Fasadpensel, rulle eller spruta.

**Rengöring av verktyg:** Lacknafta aromatfri.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**

### **Finns i följande varianter:**

0,75 liter: Vit, Husvit, Husgrå, Svart,  
Faluröd, Brun

2,5 liter: Vit, Husvit, Husgrå, Svart,  
Herrgårdsgul, Faluröd, Brun

10,0 liter: Vit

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad**  
finns på hemsidan.