



## Landora grundmaling

Landora grundmaling er en vandbaseret grundmaling til indendørs træværk. Den er hurtigtørrende og har en meget god vedhæftning på de fleste underlag.

Landora grundmaling kan overmales med både vandbaserede og terpentinbaserede lakmalinger.

Pas på miljøet: Malingrester må ikke hældes i afløbet. Aflever malingrester, emballage og beskidt vand fra rengøring af værktøj på din lokale genbrugsstation/miljøstation.

### Brugsanvisning

Omrøres grundigt.

Umalede overflader:

1. Rengør overfladen grundigt for fedt og snavs. Behandl eventuelle knaster med Landora knastlak.
2. Spartl ujævnheder med Landora træspartel. Slib jævn med fint sandpapir.
3. Grundmal med rigeligt med Landora grundmaling. Stærkt sugende underlag skal grundmales 2 gange. Matslib let med fint sandpapir.
4. Mal med Landora lakmaling i den ønskede farve.

Tidligere malede overflader:

1. Rengør overfladen grundigt med Landora grundrens. Skrab løse malingflager af.
2. Mal med rigeligt med Landora grundmaling. Matslib let med fint sandpapir.
3. Mal med Landora lakmaling i den ønskede farve.

Malermesterens tips: For at opnå det mest jævne resultat skal der påføres rigelige mængder maling.

### Tekniske oplysninger

**Glans:** Mat (3).

**Dækkeevne:** ca. 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid ved 20 °C:** ca. 1 time. Kan overmales efter ca. 4 timer.

**Påføring:** Pensel, glatrulle eller højtrykssprøjte.

**Rengøring af værktøj:** Landora penselrens eller vand.

**VOC-grænseværdi (kat. A/d):** 130 g/l (2010).

**Produktets VOC:** < 130 g/l.

**MAL-kode 1993:** 00-1. Vandbaseret

**OPBEVARES FROSTFRIT**

**OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN**



**Fås i følgende varianter:**

0,33, 0,75  
og 2,5 liter  
Hvid

**Gældende produktdata og sikkerhedsdatablad** findes på hjemmesiden.