



Landora lakmaling

Landora lakmaling er en vandbaseret lakmaling til maling af indendørs træværk. Giver en halvblank/blank, slidstærk overflade, der ikke gulner. Lakmaling er velegnet til de fleste underlag og har en rigtig god vedhæftning.

OBS! Omrøres grundigt. Der kan forekomme små farveforskelle mellem forskellige partier, og derfor tilrådes det at blande maling fra spande med forskellige partinumre.

Pas på miljøet: Malingrester må ikke hældes i afløbet. Aflever malingrester, emballage og vaskevand fra rengøring af værktøj på din lokale genbrugsstation/miljøstation.

Brugsanvisning

Omrøres grundigt.

1. Rengør overfladen med Landora grundrens. Skyl efter med vand.
2. Grundmal med Landora grundmaling.
3. Mal 2 gange med Landora halvblank/blank lakmaling.

Malmesterens tips: For at få det bedste resultat skal malingen påføres jævnt og i rigelige mængder. Brug en glatulle eller en syntetisk pensel af god kvalitet. Overfladen tørrer hurtigt, så undgå at føre rullen eller penslen tilbage på malede overflader. Husk at fjerne eventuel malertape, inden malingen er tør.

Tekniske oplysninger

Glans: Halvblank (40) Blank (80)

Dækkeevne: ca. 6-8 m²/liter.

Tørretid ved 20 °C: ca. 1-2 timer. Kan overmales efter ca. 6 timer.

Påføring: Syntetisk pensel, glatulle eller højtrykssprøjte.

Rengøring af værktøj: Landora penselrens eller vand.

VOC-grænseværdi (kat. A/d): 130 g/l (2010).

Produktets VOC: < 130 g/l.

MAL-kode 1993: 00-1. Vandbaseret

OPBEVARES FROSTFRIT

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Gældende produktdata og sikkerhedsdatablad findes på hjemmesiden.