



## Landora Loftsmaling 03

Højtdekkende maling til maling af indendørs loft. Bemærk! Til maling af loft i køkkener og badeværelser anbefales der Landora Vægsmaling 20.

### Brugsanvisning:

Rør godt rundt.

#### Umalede overflader

1. Udfyld ujævnheder med spartelmasse og slib overfladen.
2. Mal 2 gange med Landora Loftsmaling 03.

#### Tidligere malede overflader

1. Vask underlaget med Landora Malervask og tør derefter med en ren klud.
2. Udfyld ujævnheder med spartelmasse og slib overfladen.
3. Mal 2 gange med Landora Loftsmaling 03.

**Tips:** Begynd altid med loftet, hvis du skal male både vægge og loftet. Anvend meget maling på rullen for at undgå rullestriber.

### Tekniske oplysninger

**Glans:** Mat (3).

**Forbrug:** ca 6 m<sup>2</sup>/L.

**Indholdet rækker til:** cirka 24 m<sup>2</sup>

**Tørretid ved 20°C:** ca 1 time. Kan overmales efter ca 3 timer.

**Anvendelse:** Pensel, rulle eller højtrykssprøjte.

**Rengøringsværktøj:** Vand og sæbe.

Vandbasert

**SKAL OPBEVARES FROSTFRIT**

**OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN**

Dette produkt indeholder max. 30 g VOC/l. Grænseværdien er 30 g VOC/l (kat.A/a)



**Fås i følgende varianter:**

4,0 liter: Hvid

**Gældende produktdata og sikkerhedsdatablad** findes på hjemmesiden.