



Landora tapetklister

Landora tapetklister er en PVAc-baseret stivelsesklæber til montering af glasvæv og tapet i tørrum. Giver god vedhæftning til de fleste underlag, såsom spånplader, træfiberplader, gipsplader, gammelt tapet og puds.

Ikke egnet til brug på plastik eller vinyl.

Pas på miljøet: Rester må ikke hældes i afløbet. Aflever rester, emballage og vaskevand fra rengøring af værktøj på din lokale genbrugsstation/miljøstation.

Åbnede spande skal lukkes forsvarligt.

Brugsanvisning

1. Sørg for, at overfladen er ren, tør og fast. Underlaget skal være komplet, og fuger og ujævnheder skal være slebet og spartlet. Tekstur- og vinyltapet skal være helt fjernet. Malede overflader vaskes med Landora grundrens for at fjerne snavs og fedt. Underlaget skal være tørt, inden tapetsering påbegyndes.

2. Spartl og slib sugende underlag såsom beton, puds og letbeton. Forbehandl hele overfladen med fortyndet Landora vævklæber/tapetklister (1 del klæber til 1 del vand). Lad tørre helt inden tapetsering.

3. Smør klæber på underlaget eller tapetet med en rulle. Læs tapetproducentens anvisninger. Spar ikke på klæber, da underlaget kan absorbere forskelligt, og hele overfladen skal have effektiv klæber/klister. Under opsætningen er det vigtigt at undgå luftlommer mellem tapet og væg. Glat med en stål- eller plastspatel fra midten og ud mod kanterne, så luften presses ud.

Overskydende klæber/klister på tapetet kan nemt fjernes med en fugtig klud.

Tekniske oplysninger

Dækkeevne: Glasvæv ca. 5 m²/liter. Papirtapet ca. 6-7 m²/liter.

Påføring: Pensel, rulle eller maskine.

Rengøring af værktøj: Vand. Vandbaseret

OPBEVARES FROSTFRIT

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN



Fås i følgende varianter:

1,0 liter

5,0 liter

Gældende produktdata og sikkerhedsdatablad findes på hjemmesiden.