



Landora vægmaling 20

Landora vægmaling 20 er en slidstærk og vaskbar akryllatex-baseret maling med høj dækkeevne, der er beregnet til maling af vægge og lofter indendørs. Den høje glans (20) gør overfladen nem at rengøre, så malingen er fremragende til overflader, der skal kunne tåle lidt mere. Landora vægmaling 20 er perfekt til entréen eller gangen og som loftmaling i køkken og bad.

Pas på miljøet: Malingrester må ikke hældes i afløbet. Aflever malingrester, emballage og vaskevand fra rengøring af værktøj på din lokale genbrugsstation/miljøstation.

Brugsanvisning

Omrøres grundigt. Der kan forekomme små forskelle mellem forskellige partier, og derfor tilrådes det at blande maling fra spande med forskellige partinumre. Overflader malet med kalkmaling og limfarve skal vaskes helt ned inden maling.

Umalede overflader

1. Spartl og slib overfladen.
2. Mal 2 gange med Landora vægmaling 20.

Tidligere malede overflader

1. Vask først underlaget med Landora grundrens og derefter med en ren klud.
2. Spartl og slib overfladen.
3. Mal 2 gange med Landora vægmaling 20.

Malmesterens tips: Fugt rullen og penslen med vand inden maling – det gør det lettere at få et godt resultat.

Tekniske oplysninger

Glans: Halvmat (20).

Dækkeevne: ca. 6-8 m²/liter.

Tørretid ved 20 °C: ca. 1 time. Kan overmales efter ca. 3 timer.

Påføring: Pensel, rulle eller højtrykssprøjte.

Rengøring af værktøj: Landora penselrens eller vand.

VOC-grænseværdi (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Produktets VOC: < 30 g/l.

Vandbaseret

OPBEVARES FROSTFRIT

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN



Fås i følgende varianter:

2,5 liter: Hvid

10,0 liter: Hvid

Gældende produktdata og sikkerhedsdatablad findes på hjemmesiden.