



## Landora vægspartelmasse

Spartelmasse til bredspartling og fugespartling med tape på gipsplader og fugespartling på tapet. Også egnet til reparation af skader på vægge og lofter. Spartelmassen er nem at arbejde med og giver god fylde. Overfladen vil være let at slibe. Én spartling er normalt nok.

**OBS!** Silbestøv kan forårsage øjenirritation. Brug derfor sikkerhedsbriller.

**Pas på miljøet:** Aflever brugt emballage på den kommunale genbrugsplads. Landora vægspartel opfylder kravene til CE-mærkning ifølge EN 15824:2009 og EN 13963:2005.

### Tekniske oplysninger

**Anvendelse:** Indendørs.

**Densitet:** 1,1 kg/liter.

**Kornstørrelse:** Maks. 0,2 mm.

**Tørretid:** ca. 1 time pr. mm, længere ved tykkere lag.

**Påføring:** Bredspartel eller stålspartel.

**Rengøring af værktøj:** Vand.

**Farve:** Lysegrå.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt.

**OPBEVARES FROSTFRIT**

**OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN**



**Fås i følgende varianter:**

0,5 liter

3,0 liter

10,0 liter

**Gældende produktdata og sikkerhedsdatablad** findes på hjemmesiden.