



Landora Båtlack

Landora Båtlack är en fernissa avsedd för allt trä i såväl nya som gamla båtar. Båtlack ger en vattenavvisande och väderbeständig yta som motverkar sprickning. Landora Båtlack kan även användas inomhus, på till exempel trösklar eller andra ytor där du vill ha en extra slitstark yta.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

Bruksanvisning

Rör om innan användning.

1. Slipa med grovt slippapper. Skrapa bort löst sittande lack vid behov och våttorka ytan.
2. Vid första strykningen spädes lacken med 15-25% Lacknafta aromatfri. Resterande strykningar sker med outspädd Landora Båtlack tills önskad tjocklek erhålls.

Målarmästarens tipsar: Undvik att lacka i starkt solsken och skydda den lackade ytan mot dagg tills lacken torkat. För att torktiden mellan strykningarna inte ska bli för lång är det viktigt att inte lägga på för tjocka skikt. Flera tunna skikt med finslipning emellan ger bäst resultat.

Teknisk data

Glans: Högblank (90).

Åtgång: ca 10 m²/liter.

Torktid vid 20° C: Dammtorr ca 4 timmar, slipbar ca 1 dygn.

Applicering: Lackpensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Lacknafta aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 500 g/l (2010).

Produktens VOC: < 500 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.