



Landora Brygg- och Slipersolja

Landora Brygg- och Slipersolja är baserad på alkydoljor och trätjära som ger ett effektivt och förebyggande skydd till grövre virke som bryggor och järnvägsslipers som utsätts för vatten.

OBS! Produkten är färdig att användas och får inte förtunnas. Den svartbruna tonen har begränsad varaktighet.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hållas ut i avloppet. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under behandling. Landora Brygg- och Slipersolja är färdig att användas och får inte förtunnas.

1. Säkerställ att virket är torrt och inte behandlat med grundningsmedel eller dylikt.
2. Applicera genom doppning 15 minuter alternativt strykning eller sprutning 2 gånger.

Målmästaren tipsar: Tänk på att röra om väl i burken både innan och under behandlingen.

Teknisk data

Åtgång: ca 6-8 m²/liter beroende på ytans sugförmåga.

Torktid: Minst 1 dygn.

Applicering: Doppning, pensel eller spruta.

Rengöring av verktyg: Lacknafta aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
4,0 liter: Svartbrun

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.