



## Landora Dörr- och Fönsterfärg

Landora Dörr- och Fönsterfärg är speciellt framtagen för målning av fönster, dörrar, trädgårds- möbler och andra utsatta snickerier utomhus. Landora Dörr- och Fönsterfärg är lättstruken och har mycket god utflytning och vidhäftning. Färgen ger en hård och mycket slitstark yta med god verkan mot mögel och alger.

**OBS!** Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Vid målning på fabrikslackerade ytor, provmåla en mindre del och bedöm vidhäftningen.

**Tänk på miljön:** Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

### Bruksanvisning

Rör om färgen väl innan användning.

1. Tvätta ytan som ska målas med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönster och glaspartier för att undvika etsning). Skölj noga och säkerställ att underlaget är rent och torrt. Är ytan målad sedan innan så ta bort löst sittande färg och mattslipa ytan.
2. Olja omålat trä med Landora Grundolja, mätta särskilt allt ändträ. (På fönster bör oljning ske före glasning.)
3. Fyll sprickor med Landora Fönsterkitt.
4. Grunda med Landora Trägrund.
5. Kitta där det behövs när grundfärgen torkat.
6. Färdigstryk med Landora Dörr- och Fönsterfärg 2 gånger.

**Målarmästaren tipsar:** Måla inte i direkt solljus eller då det finns risk för dagg. Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till ett hörn.

### Teknisk data

**Glans:** Blank (50).

**Åtgång:** ca 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid:** Dammtorr ca 4 timmar. Övermålningsbar efter ca 12 timmar vid 20°C.

**Applicering:** Pensel, rulle eller spruta.

**Spädning/rengöring:** Lacknafta aromatfri.

**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 300 g/l (2010).

**Produktens VOC:** < 300 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,75 liter: Vit  
2,5 liter: Vit

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.