



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA DÖRR- & FÖNSTERFÄRG

För målning av fönster, dörrar, trädgårdsmöbler och andra snickerier utomhus. Lättstruken med god utflytning och vidhäftning. Ger en hård, slitstark yta med god verkan mot mögel/alger.

Måla inte i direkt solljus eller då det finns risk för dagg.

Fabrikslackerade ytor: provmåla först en mindre del och bedöm vidhäftningen.

Bruksanvisning:

1. Tvätta med Landora Fasadtvätt (skydda fönster). Skölj noga och säkerställ att underlaget är rent och torrt. Är ytan målad sedan innan så ta bort löst sittande färg och mattslipa ytan.
2. Olja omålat trä med Landora Grundolja, mätta särskilt allt ändträ. (På fönster bör oljning ske före glasning.)
3. Fyll sprickor med Landora Fönsterkitt.
4. Grunda med Landora Trägrund.
5. Kitta där det behövs när grundfärgen torkat.
6. Färdigstryk med Landora Dörr- och Fönsterfärg 2 gånger.

Tips: Måla hela ytor sammanhängande och ta paus först när du kommer till ett hörn.

Glans: Blank (50).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Applicering: Pensel, rulle eller spruta.

Torktid: Dammtorr ca 4 timmar. Övermålningsbar efter ca 12 timmar vid 20°C.

Spädning/rengöring: Lacknafta aromatfri.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

0,75 liter: Vit

2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.