



Landora Elementfärg

Landora Elementfärg är en vattenburen och snabbtorkande lackfärg för målning av element inomhus. Ger en halvblank och slitstark yta som inte gulnar.

OBS! Använd ej elementfärg på el-element.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämnna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

1. Rengör ytan noga med Landora Målar tvätt.
2. På blåstrade underlag grunda 2 gånger med Landora Grundfärg Häfter.
3. Färdigstryk flödigt 2 gånger med Landora Elementfärg.

Målmästaren tipsar: Tänk på att elementen måste vara helt kalla vid målning.

Teknisk data

Glans: Halvblank (40).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1-2 timmar.

Applicering: Syntetpensel eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Pensel tvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Off-white

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.