



## Landora Fönsterkitt

Landora Fönsterkitt är ett icke härdande specialkitt som används vid fönsterglasning. Fungerar även utmärkt till att laga mindre håligheter i trä. Spricker inte och blir inte hårt.

**OBS!** Kittning bör inte utföras vid temperaturer under +5°C.

**Tänk på miljön:** Överbliven produkt får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

### Bruksanvisning

Kittning bör inte utföras vid temperaturer under +5°C.

**1. Säkerställ** att både glaset och bågen är torra och rena från smuts, fukt, olja och liknande. Trärena ytor grundas med Landora Grundolja V.

Teakbågar tvättas med T-röd och grundas. Stålbågar måste rostskyddsbehandlas. På aluminiumbågar avlägsnas skyddsbeläggningen, varefter avfettning görs med T-röd.

**2. Applicera** Landora Fönsterkitt och eftersläta med fogpinne eller kittkniv doppad i såpvatten.

Kittets hållbarhet förlängs vid övermålnings efter 4-5 dygn, exempelvis med Landora Fönsterfärg eller Landora Oljefärg. Måla 1-2 mm in på glaset.

**Målarmästaren tipsar:** I de fall kittet blivit hårt av kyla kan det värmas genom nersänkning i varmt vatten eller förvaring i varmt utrymme. Tänk på att uppvärmningstiden kan vara lång.

### Teknisk data

**Torktid/övermålnings:** Kan övermålas efter 4-5 dygn. Färgen bör gå ut 1-2 mm på glaset.

**Lagring:** 12 månader i obruten förpackning.

**Rengöring av verktyg:** Lacknafta Aromatfri eller alifatnafta.

**Kulör:** Natur.

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,3 liter

0,5 kilo

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.