



Landora Golvfärg

Landora Golvfärg är en vattenburen färg avsedd för målning av trä- och betonggolv inomhus. Kan användas i de flesta rum med normalt slitage, exempelvis källare, tvättstugor och trappor.

OBS! Utsätt inte ytan för hård belastning de sju första dygnet. Måla ej på kalla golv eller vid låg rumstemperatur (under +15° C). Måla ej heller på fuktiga betonggolv. Färgen är inte avsedd för målning i garage.

Rör om väl innan och under användning.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Rengöring är ytterst viktigt vid användning av golvfärg. Ta noga bort spill, fettfläckar, damm och liknande.

Obehandlade betonggolv

1. Säkerställ att betongen är helt genomhärdad.
2. Rengör underlaget noga med Landora Målarvätt. Eventuell betonghud slipas bort och olje-fläckar tas bort med avfettningsmedel. Låt ytan torka helt innan målning.
3. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg.

Obehandlade trägolv

1. Slipa och rengör underlaget noga. Låt ytan torka helt innan målning.
2. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg. Slipa lätt mellan strykningarna.

Tidigare behandlade golv

1. Ta bort löst sittande färg. Ytor som fortfarande är blanka slipas lätt.
2. Rengör underlaget noga med Landora Målarvätt. Låt ytan torka helt innan målning.
3. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg (utspädd).

Målarmästarens tipsar: Vill du använda golvflingor? Kasta ut flingorna efter att du målat och innan färgen torkat.

Teknisk data

Glans: Halvblank (40).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: Damm torr ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 12 timmar.

Applicering: Pensel eller lackrulle.

Rengöring av verktyg: Landora Penselvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010).

Produktens VOC: < 140 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Vit, Grå

2,5 liter: Vit, Grå

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.