



Landora Golvlack

Landora Golvlack är en vattenbaserad lack som ger en hård och slitstark yta. Lacken är därför utmärkt till trä- och parkettgolv, men även för lackering av dörrar, foder och andra snickerier inomhus.

OBS! Rör om väl innan och under användning. Lacken uppnår full slitstyrka efter en vecka, varför man bör undvika att lägga på mattor eller belasta ytan den första veckan.

Lacken är vit i vått tillstånd och blir färglös när den torkat.

Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hällas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under användning.

Tidigare lackerade ytor

Om parkettgolvet är industrilackerat, slipa och provlackera en mindre yta först för att bedöma vidhäftningen.

1. Rengör underlaget nogga och ta bort eventuell bonvax.
2. Matta ner ytan med fint sandpapper. Dammsug nogga.
3. Lackera flödigt med Landora Golvlack 3 gånger. Andra strykningen kan göras efter ca 3 timmar.

Nya och trärena ytor

1. Slipa ytan med fint sandpapper. Dammsug nogga och våttorka nogga.
2. Lackera flödigt med Landora Golvlack och låt torka 1 dygn.
3. Slipa bort eventuell fiberresning med fint sandpapper. Dammsug nogga.
4. Färdigstryk 1-2 gånger.

Målmästaren tipsar: Lacken uppnår full slitstyrka efter en vecka, varför man bör undvika att lägga på mattor eller belasta ytan den första veckan.

Teknisk data

Glans: Halvblank (30).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid: Dammtorr ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Pensel eller filtrulle.

Rengöring av verktyg: Landora Penselvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

2,5 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.