



## Landora Grundfärg

Landora Grundfärg är en vattenburen grundfärg för inomhus snickerier. Den är snabbtorkande och har en mycket god vidhäftning till de flesta underlag.

Landora Grundfärg kan övermålas med både vatten- och lacknaftaburna lackfärger.

**Tänk på miljön:** Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämnna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

### Bruksanvisning

Rör om väl.

#### Nya ytor:

1. Rengör ytan noga från fett och smuts. Eventuella kvistar behandlas med Landora Kvistlack.
2. Spackla ut ojämnheter med Landora Snickerispackel. Slipa jämnt med fint sandpapper.
3. Grunda flödigt med Landora Grundfärg. Starkt sugande underlag grundas 2 gånger. Mattslipa lätt med fint sandpapper.
4. Färdigmåla med Landora Lackfärg i önskad kulör.

#### Tidigare målade ytor:

1. Rengör ytan noga med Landora Målartvätt. Skrapa bort löst sittande färg.
2. Måla flödigt med Landora Grundfärg. Mattslipa lätt med fint sandpapper.
3. Färdigmåla med Landora Lackfärg i önskad kulör.

**Målmästaren tipsar:** För att uppnå jämnaste resultat ska färgen appliceras flödigt.

### Teknisk data

**Glans:** Matt (3).

**Åtgång:** ca 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid vid 20° C:** ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 4 timmar.

**Applicering:** Pensel, lackrulle eller högtryckspruta.

**Rengöring av verktyg:** Landora Penseltvätt eller vatten.

**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 130 g/l (2010).

**Produktens VOC:** < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



#### Finns i följande varianter:

- 0,33 liter: Vit
- 0,75 liter: Vit
- 2,5 liter: Vit

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.