



Landora Grundfärg Häfter

Landora Grundfärg Häfter är en grundfärg för snickerier inomhus med mycket bra vidhäftning till exempelvis laminatplattor, kakel och fabriksmålade ytor. Färgen är används som grundfärg tillsammans med samtliga Landoras lackfärger.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hällas ut i avloppet. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Bruksanvisning

Rör om väl.

Obehandlade eller tidigare målare ytor

1. Rengör noga med Landora Målartvätt.
2. Slipa blanka ytor lätt.
3. Grundmåla med Landora Grundfärg Häfter.
4. Färdigstryk med valfri Landora Lackfärg.

Målmästaren tipsar: Landora Grundfärg Häfter har ett brett användningsområde och kan exempelvis också användas som spärrfärg.

Teknisk data

Glans: Matt (2).

Åtgång: ca 5-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: Yttorr efter ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 8 timmar. Vid lägre temperatur förlängs torktiden.

Applicering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Alifatnafta.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

Produktens VOC: < 300 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Vit

2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.