



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA GRUNDOLJA

Tunnflytande vattenburen olja som tränger in i träet och ger ett djupverkande skydd. Landora Grundolja hindrar fuktupptagning och är avsedd för grundning av omålat trä eller trärena ytor vid ommålning utomhus. Landora Grundolja är färglös och fungerar oavsett vilken färgtyp som senare används till fortsatt grundning eller täckmålning.

OBS! Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 2 veckor efter uppsättning.

Bruksanvisning

Nytt trä och trärena ytor:

1. Borsta bort lösa partiklar.
2. Pensla Landora Grundolja flödigt över ytan. Enklast är att olja panelbrädor och staket före uppsättning. Mätta allt ändträ.
3. Torka bort ev överflödigt grundolja efter 30 minuter.
4. Fortsatt behandling bör ske tidigast efter 1 dygn och senast efter 2 veckor. Var noga med att den grundoljade ytan är absolut torr innan målning, annars kan färgskiktet spricka.

Målarvärdet tipsar: Var noga med att allt ändträ mättas ordentligt med grundolja.

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: Minst 1 dygn.

Applicering: Pensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penselvätt eller vatten och såpa.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

2,5 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.
 Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.
 Konsumentkontakt: 0320-189 00
 landora.com