



## Landora Järn- och Plåtfärg

Landora Järn- och plåtfärg är en modern färg som fungerar både som primer/grundfärg och täckfärg. Färgen har utmärkta vidhäftningsegenskaper och mycket bra utomhusbeständighet. Landora Järn- och Plåtfärg innehåller ett mångsidigt rostskyddspigment som förebygger korrosion av stålytor och motverkar förtvålning av färg på förzinkade ytor.

**OBS!** Bör ej förtunnas. Ny förzinkad plåt kan målas först två år efter uppsättning. Måla ej vid temperatur under 10°C eller vid fuktigt väder. Inte heller i direkt solljus då färgen torkar för snabbt. Avlägsna maskeringstejp innan färgen torkat.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

**Tänk på miljön:** Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.

### Bruksanvisning

Rör om väl innan användning.

1. Rengör ytan väl genom att avlägsna fett och smuts med Landora Målartvätt och rost med stålborste. Matta ner blanka ytor.
2. Grunda med Landora Rostgrund vid risk för rost.
3. Färdigmåla med Landora Järn- och Plåtfärg 2 gånger.

**Målarmästaren tipsar:** Säkerställ att ytan är helt torr innan du målar. Dagg kan till exempel orsaka matta fläckar.

### Teknisk data

**Glans:** Halvblank (30).

**Åtgång:** ca 5-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid vid 20°C:** ca 1-2 timmar, övermålningsbar efter ca 6 timmar.

**Applicering:** Pensel, rulle eller spruta.

**Rengöring av verktyg:** Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 130 g/l (2010).

**Produktens VOC:** < 130 g/l.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,75 liter: Vit, Svart, Röd

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.