

# TEKNISKT DATABLAD

## LANDORA JÄRN- & PLÅTFÄRG

Fungerar både som primer/grundfärg och täckfärg. Utmärkt vidhäftning och utomhusbeständighet. Innehåller ett mångsidigt rostskyddspigment som förebygger korrosion av ståltytor och motverkar förtvålning av färg på förzinkade ytor.

OBS! Bör ej förtunnas. Ny förzinkad plåt kan målas först två år efter uppsättning. Måla ej vid temperatur under 10°C, vid fuktigt väder eller i direkt solljus.

### Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör ytan från fett och smuts med Landora Målartvätt och rost med stålborste. Matta ner blanka ytor.
2. Grunda med Landora Rostgrund vid risk för rost.
3. Färdigmåla med Landora Järn- och Plåtfärg 2 gånger.

Tips: Säkerställ att ytan är helt torr innan målning. Avlägsna maskeringstejp innan färgen torkat.

**Glans:** Halvblank (30).

**Åtgång:** ca 5-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid vid 20°C:** ca 1-2 timmar, övermålningsbar efter ca 6 timmar.

**Applicering:** Pensel, rulle eller spruta.

**Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,75 liter: Vit, Svart

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.