



Landora Kinesisk Träolja

Högkvalitativ kinesisk träolja med starkt skyddande effekt på alla träslag. Landora Kinesisk Träolja har extremt djupinträngande egenskaper och motverkar missfärgning och sprickbildning.

Används med fördel både utomhus och inomhus och passar utmärkt på exempelvis möbler, golv, fönster, paneler och andra snickerier.

På klinker ger oljan en smutsavvisande yta med vacker lyster.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hällas ut i avloppet. Lämna oljerester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till samlingsställe för farligt avfall.

Bruksanvisning

1. Säkerställ att underlaget är fast, torrt och väl rengjort med stålborste eller slipning.
2. Applicera Landora Kinesisk Träolja flödigt med pensel eller svamp tills underlaget slutat suga. Vid applicering med sprayflaska: Skaka flaskan noga, spraya och stryk ut med trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med trasa eller svamp efter ca 20-30 minuter.
4. Låt oljan torka 1 dygn mellan varje behandling. Applicera minst 2 gånger på obehandlat trä. Vid flera behandlingar bildas ett lackliknande skikt.

Målarmästaren tipsar: Åtgång och torktid beror helt på träytans skick. En uttorkad träyta kan kräva mycket olja medan en redan mättad yta kräver en mindre mängd. Prova dig fram och var noga med att torka bort överflödigt olja för att undvika en klabbig eller fläckig yta.

Teknisk data

Åtgång: 3-9 m²/liter.

Torktid vid 20° C: minst 1 dygn.

Applicering: Pensel, trasa eller spray.

Rengöring av verktyg: Landora Lacknafta eller Alifatnafta.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,5 liter spray: Färglös

0,75 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.