



## Landora Klarlack Blank

Landora Klarlack Blank är en vattenburen lack som ger en hård och slitstark yta. Används till skyddslackering av laserade möbler, snickerier, paneler och andra trädetaljer. Landora Klarlack Blank fungerar utmärkt på underlag där man önskar en extra slitstark yta, exempelvis på stolar.

**OBS!** Rör om väl. Lacken uppnår sin fulla slitstyrka efter ca en vecka. Undvik att belasta den lackerade ytan under denna tid.

**Tänk på miljön:** Överbliven lack får ej hällas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

### Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör ytan och säkerställ att den är torr.
2. Stryk på Landora Klarlack Blank flödigt 2 gånger. Slipa lätt mellan strykningarna.

**Målmästaren tipsar:** Lacken uppnår sin fulla slitstyrka efter ca en vecka. Undvik att belasta den lackerade ytan under denna tid.

### Teknisk data

**Glans:** Blank (80).

**Åtgång:** ca 8-10 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid vid 20° C:** ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

**Applicering:** Syntetisk lackpensel.

**Rengöring av verktyg:** Landora Penseltvätt eller vatten.

**VOC-gränsvärde (Kat A/i):** 140 g/l (2010).

**Produktens VOC:** < 140 g/l.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,75 liter: Färglös

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.