



Landora Klarlack Halvblank

Landora Klarlack Halvblank är en vattenburen lack som ger en hård och slitstark yta. Används till skyddslackering av laserade möbler, snickerier, paneler och andra trädetaljer. Landora Klarlack Halvblank fungerar utmärkt på underlag där man önskar en extra slitstark yta, exempelvis på stolar.

OBS! Rör om väl. Lacken uppnår sin fulla slitstyrka efter ca en vecka. Undvik att belasta den lackerade ytan under denna tid.

Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hällas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör ytan och säkerställ att den är torr.
2. Stryk på Landora Klarlack Halvblank flödigt 2 gånger. Slipa lätt mellan strykningarna.

Målmästaren tipsar: Lacken uppnår sin fulla slitstyrka efter ca en vecka. Undvik att belasta den lackerade ytan under denna tid.

Teknisk data

Glans: Halvblank (30).

Åtgång: ca 8-10 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

Applicering: Syntetisk lackpensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penselvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010).

Produktens VOC: < 140 g/l.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
0,75 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.