



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA KVISTLACK

Vattenburen lack för isolering av kvistar på träpanel och lister som ska täckmålas. Motverkar att kvistar och kådarikt trävirke blöder igenom och missfärgar följande färg eller lackskikt. Kan övermålas med vatten- eller lösningsmedelsburna grund- och interiörfärger.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Säkerställ att ytan som ska lackas, dvs. kvisten, är ren. Ta bort stora kådautfällningar med kniv/värmepistol och spackla sedan. Tvätta bort mindre utfällningar med rödsprit.
2. Stryk på Landora Kvistlack flödigt minst 2 gånger.

Tips: Ju fler tunna skikt desto bättre skydd mot genomblödning.

Torktid: ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applicering: Liten lackpensel.

Rengöring av verktyg: Såpa och vatten.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hållas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Finns i följande varianter:

0,33L Färglös

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: 0320-189 00

landora.com