



Landora Lackfärg Halvblank

Landora Lackfärg Halvblank är en vattenburen lackfärg för målning av snickerier inomhus. Ger en halvblank, slitstark yta som inte gulnar. Lackfärg Halvblank passar för de flesta underlag och har en mycket god vidhäftning.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör ytan med Landora Målartvätt. Skölj av med vatten.
2. Grundmåla med Landora Grundfärg.
3. Färdigstryk 2 gånger med Landora Lackfärg Halvblank.

Målarmästarens tipsar: För bästa resultat bör färgen appliceras flödigt och jämnt. Använd en lackrulle eller syntetpensel av god kvalitet. Eftersom ytan torkar snabbt, undvik att gå tillbaka med rullen eller penseln på målade ytor. Tänk på att ta bort eventuell maskeringstejp innan färgen torkat.

Teknisk data

Glans: Halvblank (40).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1-2 timme. Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Syntetpensel, lackrulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,33 liter: Vit, Antikvit, Svart, Granit

0,75 liter: Vit, Antikvit, Svart

2,5 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.