



# TEKNISKT DATABLAD

## LANDORA LASYRBETS

Vattenburen lasyr med mycket god vidhäftning och slitstark yta. Används på trärena ytor vid lasering av möbler, lister och andra trädetaljer inomhus.

**OBS!** Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

**Tänk på miljön:** Överbliven lasyr får ej hällas ut i avloppet. Lämna lasyrrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

### Bruksanvisning

Rör om väl. Det är viktigt att ytan är jämn och slipad innan lasering.

1. Slipa ytan noggrant längs med träfibrerna. Ta bort allt slipdamm.
2. Stryk Landora Lasyrbets jämnt över hela ytan i träfibrernas riktning. Flera behandlingar ger en mörkare kulör.

**Målmästaren tipsar:** Förarbetet är viktigt vid lasering. Undvik ojämnheter i kulören genom att säkerställa en jämn och slipad yta innan påbörjad behandling.

### Teknisk data

**Glans:** Halvmatt (20). **Innehållet räcker till:** ca 2 m<sup>2</sup>.

**Åtgång:** Obehandlat trä ca 6-8 m<sup>2</sup>/liter. Tidigare laserat trä ca 10 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid vid 20° C:** ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

**Applicering:** Fin lackpensel.

**Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,33 liter: Kalkvit, Mörkbrun

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.