



Landora Lasyrbets

Landora Lasyrbets är en vattenburen halvblank lasyr med mycket god vidhäftning och slitstark yta. Används för lasering av möbler, snickerier, paneler, lister och andra trädetaljer inomhus. Landora Lasyrbets är i första hand avsedd för träreana ytor, men kan även användas på tidigare målade ytor.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven lasyr får ej hållas ut i avloppet. Lämna lasyrrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl. Det är viktigt att ytan är jämn och slipad innan lasering.

1. Slipa ytan noggrant längsmed träfibrerna. Ta bort allt slipdamm.
2. Använd en fin lackpensel och måla med Landora Lasyrbets jämnt över hela ytan i träfibrernas riktning. Kulörens slutresultat beror på träytans kulör och träets förmåga att ta upp lasyren.

Flera behandlingar ger en mörkare kulör.

Målarmästaren tipsar: Förarbetet är viktigt vid lasering. Undvik ojämnheter i kulören genom att säkerställa en jämn och slipad yta innan påbörjad behandling.

Teknisk data

Glans: Halvmatt (20).

Åtgång: Obehandlat trä ca 6-8 m²/liter. Tidigare laserat trä ca 10 m²/liter.

Torktid: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Fin lackpensel.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,33 liter: Kalkvit, Mörkbrun, Mellanbrun

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.