



Landora Latexfog

Landora Latexfog används för tätning av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventil- och rörgenomgångar mm. Kan också användas för tätning av fogar och sprickor i träfasader vid ommålning samt vid reparation av fönsterkittning.

OBS! Kan appliceras på fuktiga ytor men bör inte användas till fogar som är konstant utsatta för vatten.

Om fogrörelserna överstiger +/- 10% av fogbredden rekommenderas höglastisk fogmassa istället.

Tänk på miljön: Överbliven produkt får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackning till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

1. Säkerställ att fogsidorna är rena från olja, fett och lösa partiklar. Slipa bort löst sittande färg och avfetta ev. metallytor.
2. Vid behov använd botteningslist med slutna celler som inte absorberar vatten. Listen bör vara 3-4 mm tjockare än fogens bredd.
3. Förstryk starkt sugande ytor med primer (blanda 1 del fogmassa + 2 delar vatten). Låt primern torka ca 1 timme vid +20° C.
4. Applicera Landora Latexfog med foggistol eller tryckluftspruta. Pressa fogmassan mot underlaget för att undvika uppkomsten av luftfickor. Jämna av direkt efter applicering med lämpligt verktyg, exempelvis gummi- eller stålspackel, fuktad svamp eller pensel. Skydda fogen mot väta de första timmarna.

Teknisk data

Torktid: ca 1-3 dygn.

Övermålningsbar: ca 1-3 dygn med de flesta typer av färg. Provmåla på liten yta först.

Applicering: Foggistol eller tryckluftspruta.

Rengöring av verktyg och spill: Vatten, direkt efter användning.

Kulör: Vit.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
0,3 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.