



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA PANELLACK

Halvmatt, akrylatlatex-baserad lack för lackering av träpaneler. Ytan ger en god beständighet mot vatten, fett och hushållskemikalier. Även lämplig för skyddslackering av tegel, betong, puts och tapeter.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör underlaget noga.
2. Stryk 1 gång med Landora Panellack, låt torka.
3. Slipa lätt med fint sandpapper.
4. Färdigstryk 1 gång.

Tips! Stryk med jämna, långa drag längs panelens hela längd och undvik överlappningar.

Glans: Halvmatt (20).

Åtgång: ca 10 m²/liter.

Torktid: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 2 timmar.

Applicering: Större lackpensel (70 mm).

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

0,75L och 2,5L Kalkvit

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: 0320-189 00

landora.com