



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA PUTSFÄRG

Lämpad för putsade ytor både utomhus och inomhus.

Högtäckande, diffusionsöppen putsfärg som håller kulören länge. Tillåter underlaget att andas och minskar risken för frostsprängning.

OBS! Ny puts ska torka i 4-6 veckor före målning. Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen vid risk för dag. Kan målas på ytor som tidigare målats med silikatfärg.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Om målningen avbryts, sluta i ett hörn eller i en skarv.

Omålad puts och betong:

1. Borsta bort lösa partiklar. Laga sprickor och hål.
2. Måla 2 gånger med Landora Putsfärg.

Tidigare målade ytor:

1. Ta bort löst sittande puts/färg. Laga sprickor och hål. Tvätta med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönstren). Skölj av med vatten. Låt torka helt.
2. Måla 2 gånger med Landora Putsfärg.

Tips: Om ytan är mycket sugande, grunda med Landora Putsfärg utspädd med 20 % vatten. Är ytan fällande, grunda med Landora Grundolja.

Glans: Matt

Åtgång: ca 6 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 4 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

0,75 Skiffer, Svart, Vit

2,5L Husgrå, Skiffer, Svart, Vit

10L Vit

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: 0320-189 00

landora.com