



Landora Rostgrund

Landora Rostgrund är en grundfärg för järn- och stålunderlag, lättmetall och galvaniserad plåt utomhus. Den bildar en tät film som ger ytan ett effektivt skydd mot rostangrepp. Landora Rostgrund är avsedd att övermålas med önskad täckfärg, till exempel Landora Järn- och plåtfärg.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl innan användning.

1. Rengör ytan noga och säkerställ att underlaget sedan är torrt och fast. Avlägsna eventuell gammal löst sittande färg och rost med stålborste, slipning eller genom sandblästring och rengör ytan från fett och damm. Eventuella oljefläckar avlägsnas med lösningsmedel. Blanka ytor mattslipas för bästa vidhäftning.
2. Direkt efter förarbetet: applicera ett skikt Rostgrund utspädd med 20 % lacknafta och låt torka. Stryk sedan ytterligare ett lager oförtunnad Landora Rostgrund.
3. Färdigstryk med 2 lager täckfärg, t.ex. Landora Järn- och plåtfärg.

Målmästaren tipsar: Det är viktigt att påbörja målningsarbetet direkt efter förarbetet för att förhindra att rostbildning startar. Säkerställ att underlaget är helt torrt innan målning.

Teknisk data

Glans: Helmatt (3).

Åtgång: ca 4-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 2-4 timmar, övermålningsbar efter ca 12-24 timmar.

Applicering: Lackpensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Landora Lacknafta aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 500 g/l (2010).

Produktens VOC: < 500 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Grå

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.