



## Landora Spärrfärg

Landora Spärrfärg är en helmatt inomhusfärg för målning på ytor som skadats av sot, nikotin, vatten eller annan smuts. Spärrar de mesta vid minst två strykningar och fungerar även utmärkt som takfärg på spända tak, limfärgsmålade ytor samt som grundfärg vid behov av hög vidhäftning. På kraftigt blödande kvistar rekommenderas förbehandling med Landora Kvistlack. Landora Spärrfärg är tvättbar och övermålningsbar. Fungerar även utmärkt som grundfärg.

**Tänk på miljön:** Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

### Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Säkerställ att ytan är rengjord från lös smuts och andra partiklar, samt fast och torr.
2. Måla minst 2 gånger med Landora Spärrfärg.

**Målarmästaren tipsar:** Var extra noga kring kvistar som kan orsaka genomblödning. Använd kvistlack för bästa slutresultat.

### Teknisk data

**Glans:** Matt (2).

**Åtgång:** ca 4-6 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid vid 20° C:** ca 4-8 timmar, övermålningsbar efter ca 24 timmar.

**Applicering:** Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

**Rengöring av verktyg:** Landora Alifatnafta.

**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 350g/l (2010).

**Produktens VOC:** < 350 g/l.

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**

**Finns i följande varianter:**

2,5 liter: Vit

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.