



## Landora Tak- och Panelfärg

Landora Tak- och Panelfärg är speciellt framtagen för målning av panel av trä, MDF-, spån- eller fanérskiva samt lister, dörrkarmar, möbler och andra snickerier. Färgen har mycket hög vidhäftning och täckförmåga och ger en jämn, matt yta. Används till panel på både tak och vägg, även på gammal panel. Landora Tak- och Panelfärg fungerar utmärkt både som grundfärg och toppskiktsfärg.

**Tänk på miljön:** Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämnna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

### Bruksanvisning

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre skillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Blanka ytor grovslipas före målning.

1. Rengör underlaget med Landora Målar tvätt och tvätta sedan med en ren trasa. Spackla och slipa bort ojämnheter.
2. Måla 2 gånger med Landora Tak- och Panelfärg.

**Målmästaren tipsar:** Har du kvistar i panelen kan dessa förseglas med Landora Kvistlack för att säkerställa att de inte läcker igenom färgen.

### Teknisk data

**Glans:** Matt (3).

**Åtgång:** ca 5-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid vid 20°C:** ca 1-2 timmar. Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

**Applisering:** Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

**Rengöring av verktyg:** Landora Pensel tvätt eller vatten.

**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 130 g/l (2010).

**Produktens VOC:** < 130 g/l.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,75 liter: Matt vit

2,5 liter: Matt vit

10,0 liter: Matt vit

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.