



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA TAK & PANELFÄRG

Färg för målning av tak/väggpanel av trä, MDF-, spån- eller fanérskiva samt lister, dörrkarmar, möbler och andra snickerier. Hög vidhäftning och täckförmåga och ger en jämn, matt yta. Utmärkt som både grundfärg och toppskikt-färg.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Blanka ytor grovslipas före målning.

1. Rengör underlaget med Landora Målartvätt och tvätta sedan med en ren trasa. Spackla och slipa bort ojämnheter.
2. Måla 2 gånger med Landora Tak- och Panelfärg.

Tips: Kvistar i panelen kan förseglas med Landora Kvistlack så att de inte läcker igenom färgen.

Glans: Matt (3).

Åtgång: ca 5-8 m²/liter.

Torktid: ca 1-2 timmar.

Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

0,75L Matt Vit

2,5L Matt Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: 0320-189 00

landora.com