



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA TAKFÄRG 03

Högtäckande akrylatlatexbaserad färg för målning av tak inomhus.
OBS! Till målning av tak i kök och badrum rekommenderas Landora Väggfärg 20.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Takfärg 03.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget med Landora Målartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Takfärg 03.

Tips: Börja alltid med taket om du ska måla både väggar och tak.
Använd mycket färg på rollern för att undvika rullgator.

Glans: Matt (3).

Åtgång: ca 6 m²/L.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applisering: Pensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

4L och 10L Vit

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: 0320-189 00

landora.com