



## Landora Teakolja

Djupverkande teakolja för obehandlad eller tidigare behandlad teak och andra slags ädelträ. Landora Teakolja ger en vattenavvisande yta som skyddar mot sprickbildning, UV-strålning och nermattning samt bevarar och framhäver träets lyster. Används med fördel på exempelvis utemöbler och dörrar.

Innehåller torkande olja. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

### Bruksanvisning

1. Säkerställ att underlaget är fast, torrt och väl rengjort.
2. Stryk på Landora Teakolja flödigt med pensel eller trasa.  
Vid applicering med sprayflaska: Skaka flaskan noga, spraya och stryk ut med trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med en ren trasa efter ca 15 minuter.

**Målmästaren tipsar:** För bästa resultat bör teak som används utomhus behandlas varje år.

### Teknisk data

**Åtgång:** ca 8-10 m<sup>2</sup>/liter.

**Torktid:** minst 1 dygn.

**Applicering:** Pensel, trasa eller spray.

**Rengöring av verktyg:** Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

**VOC-gränsvärde (Kat A/f):** 130 g/l (2010).

**Produktens VOC:** < 130 g/l.

Vattenbaserad

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,5 liter spray: Teak

0,75 liter: Teak

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.