



Landora Terrasslasyr

Landora Terrasslasyr är en skyddande produkt med silikonförstärkt bindemedel. Lasyren passar för utegolv, trädgårdsmöbler och utomhus snickerier och är effektiv på tryckimpregnerat virke. Landora Terrasslasyr innehåller djuppenetrerande oljor, bland annat kinesisk träolja, och UV-absorbenter. Lasyren ger ytan en mellanbrun till brun ton beroende på underlagets kulör.

OBS! Terrasslasyren går inte att använda som grundolja.

Tänk på miljön: Överbliven lasyr får ej hällas ut i avloppet. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under användning.

1. Tvätta underlaget med Landora Trallrent och säkerställ att det är fast, torrt och väl rengjort.
2. Behandla längs med brädorna, 1-2 brädor åt gången.

Målmästaren tipsar: Måla vid rätt väder, det ska vara torrt och lagom varmt.

Teknisk data

Åtgång: ca 6-10 m²/liter beroende på träets sugförmåga.

Torktid vid 20° C: ca 20 timmar.

Applicering: Pensel eller trasa.

Rengöring av verktyg: Alifatnafta eller lacknafta.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
2,5 liter: Brun

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.