



Landora Träolja V

Högkvalitativ, lösningsmedelsfri träolja som består av naturens egna skyddande oljor. Landora Träolja V passar utmärkt till alla träslag, både obehandlade och tidigare behandlade, såsom tryckimpregnerat trä. Tränger djupt in i underlaget och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot sprickor och missfärgningar.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel, etc. Använda trasor mm läggs i vatten eller eldas upp.

Bruksanvisning

1. Rengör underlaget noga och låt torka.
2. Stryk på Landora Träolja V flödigt med pensel eller trasa.
- Vid applicering med sprayflaska: Skaka flaskan noga, spraya och stryk ut med trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med trasa efter ca 15 minuter.
4. Vid särskilt uttorkat trä kan behandlingen upprepas efter ett par dagar. Olja inte mer än träet kan suga upp.

Målmästaren tipsar: Träoljan är klar och fin och torrhalten gör den utmärkt för trävård. Ska ytan övermålas med täckfärg bör istället Landora Grundolja användas som grundning.

Teknisk data

Åtgång: 8-10 m²/liter.

Torktid: ca 1 dygn.

Applicering: Pensel, trasa eller spray.

Arbetstemperatur: min 12°C.

Rengöring av verktyg: Landora Penselvätt eller vatten och såpa.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,5 liter spray: Färglös

0,75 liter: Färglös

3,0 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.