



Landora Traditionell Rödfärg

Landora Traditionell Rödfärg är en täckande, vattenbaserad slamfärg med vackert, djuprött pigment som ger ytan ett matt utseende. Färgen tillåter träet att andas vilket minskar risken för röta och mögel. Använd rödfärg enbart på nytt, ohyvlat virke eller på tidigare slamfärgsmålade ytor.

OBS! Måla inte i för tjocka skikt, då kan färgen flagna. Undvik också att måla på solvarm yta eller vid temperaturer under 5° C. Om färgen torkar för fort kan den flagna. Om flagning uppstår, skrapa bort flagorna och borsta bort allt löst sittande material. Måla sedan om med förtunnad färg.

Mellan olika satsar kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bindemedel: Linolja ingår med 8 % av den totala vikten.

Innehåller antimögelmedel.

Landora Traditionell Rödfärg är en färskvara och bör användas inom 12 månader.

Bruksanvisning

Rör om väl.

Om ytan är angripen av mögel eller alger, tvätta med Landora Fasadvätt (tänk på att skydda fönster och glaspartier för att förhindra etsning) och låt torka minst 1 dygn innan målning. Spikskallar grundas med rostskyddande färg såsom Landora Rostgrund för att säkerställa god vidhäftning. Kvistar och torkad kåda slipas eller raspas.

Regn kan föra med sig färgen innan den torkat. Täck därför över fönster, dörrar, stuprör och grund och låt skyddet sitta kvar tills färgen torkat helt.

Ny omålad yta:

Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dagar efter uppsättning.

1. Säkerställ att fasaden är ren från smuts och lösa partiklar. Avlägsna allt damm.
2. Grundmåla 1 gång med Landora Traditionell Rödfärg utspädd med 20 % vatten. Vänta 1 dygn.
3. Färdigstryk med oförtunnad Landora Traditionell Rödfärg. Måla uppifrån och ner och vått i vått. Måla så tunt som möjligt tills ytan fått god täckning.

Tidigare slamfärgsmålade ytor:

1. Borsta fasaden ren från smuts och gammal lös färg med en kvast eller stålborste. Använd andningskydd. Avsluta med en mjuk borste.
2. Måla med oförtunnad Landora Traditionell Rödfärg. Om ytan kräver två strykningar ska första strykningen förtunnas med 20 % vatten. Måla uppifrån och ner och vått i vått. Måla så tunt som möjligt tills ytan fått god täckning.

Målarvärdet tipsar: Måla i tunna skikt och uppifrån och ner. Använd en kraftig rödfärgspensel.

Teknisk data

Åtgång: ca 2-3 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applicering: Fasadpensel för rödfärg.

Rengöring av verktyg/spädning: Vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).

Produktens VOC: < 130 g/l. **MAL kode 1993:** 00-1.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:
10,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.