



Landora Träolja Traditionell

Alkydförstärkt träolja av hög kvalitet med god djupinträngning och utmärkt vattenavvisande ytskydd. Förstärker skadade fibrer och skyddar mot sprickbildning och röta. Landora Träolja Traditionell passar alla typer av obehandlat eller behandlat trä, även tryckimpregnerat.

Färglös och klar.

Baserad på linolja och alkyder. Hög torrhalt, ca 30%.

Tänk på miljön: Överbliven olja får ej hållas ut i avloppet. Lämna oljerester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

För utomhus behandling. Rör om väl innan användning.

1. Rengör underlaget nogga och låt torka. Vid behov kan ytan slipas innan behandling, var noga med att borsta bort allt damm.
2. Stryk på Landora Träolja Traditionell flödigt med pensel eller trasa.
3. Viktigt: Torka bort överskottet med torr trasa efter ca 15 minuter för att undvika missfärgningar.
4. Vid särskilt uttorkat trä kan behandlingen upprepas efter ett par dagar. Olja inte mer än träet kan suga upp.

Målarmästarens tipsar: Tänk på att torka bort överflödigt träolja med torr trasa efter behandling, så undviker du missfärgningar. Observera att med produktens höga torrhalt (30 %) är den inte lämplig som grundolja före målning med täckfärg.

Teknisk data

Åtgång: 10 m²/liter.

Torktid: ca 1 dygn.

Applicering: Pensel eller trasa.

Arbetstemperatur: min 12°C.

Spädning och rengöring av verktyg: Landora Lacknafta.

VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,75 liter: Färglös

3,0 liter: Färglös

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.