



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA UTELASYR

Alkydoljebaserad, vattenburen lasyr för utvändigt trä. Framhäver träets naturliga struktur. Ger en vattenavvisande yta och motverkar sprickbildning. Skyddar mot UV-strålning. Kan även användas inomhus. Torktiden kan då förlängas.

OBS! Använd ej på liggande ytor såsom terrasser. Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen med risk för dagg.

OBS! Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven lasyr får ej hällas ut i avloppet. Lämna lasyrrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under användning.

1. Rengör med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönster). Låt torka.
2. Lasera minst 2 gånger för att få bäst skydd. Om målningen avbryts, sluta i ett hörn eller skarv.

Tips: För ett jämnare resultat: måla först ett skikt med Landora Utelasyr Färglös och sedan med önskad färdigkulör. Måla med färglös lasyr varannan gång om du inte vill ha en mörkare kulör.

Teknisk data

Innehållet räcker till: ca 20 m². **Åtgång:** Hyvlat trä ca 6-8 m²/liter, ohyvlat trä ca 4-5 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 6-8 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.

Applivering: Pensel. **Rengöring av verktyg:** Vatten och såpa.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

0,75 liter: Svart, Svartbrun, Brun

2,5 liter: Vit, Brun, Svart, Svartbrun

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.