



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA VÄGGFÄRG 07

Lättstruken, vattenburen färg med hög täckförmåga som ger ett jämnt och fint resultat med sidenmatt yta. För målning i torra utrymmen på de flesta underlag, såsom väv och tapet, gips, puts, betong och lättbetong. Kan torkas av med fuktig trasa.
Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för god ventilation vid slipning av behandlade ytor.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Väggefärg 07.

Tidigare målade ytor eller tapet

1. Tvätta underlaget med Landora Målartvätt Inne och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Väggefärg 07.

Panel

1. Behandla alla kvistar med Landora Kvistlack.
2. Måla en gång med Landora Tak- och Panelfärg.
3. Färdigstryk med Landora Väggefärg 07.

Tips: Använd en 18 cm ruller med lugg på 22 mm till stora ytor och en 70 mm elementpensel till svåråtkomliga ytor. Ska du även måla taket? Börja med takmålning och måla sedan väggarna.

Glans: Sidenmatt (7)

Åtgång: 6-8 m²/L.

Torktid vid 20°C: ca. 1 timma. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtryckspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

2,5L Vit, Dimblå, Puder, Sand, Sober, Café, Grafit, Granit, Gräddvit, Kalkvit, Savann, Sidengrå, Svart

4L Vit

10L Vit

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.



3096 0007



Producerad för varumärket Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: 0320-189 00

landora.com