



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA VÄGGFÄRG 20

Slitstark och tvättbar akrylatlatexbaserad färg med hög täckförmåga för målning av väggar och tak. Den höga glansen (20) gör ytan lätt att rengöra vilket gör färgen utmärkt för ytor som behöver tåla lite mer. Perfekt i hallen samt som takfärg i kök och badrum.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Väggefärg 20.

Tidigare målade ytor

1. Tvätta underlaget först med Landora Målartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Väggefärg 20.

Tips: Blöt rollern och penseln med vatten innan målning för bästa resultat.

Glans: Halvmatt (20).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Pensel, rulle eller högtryckspruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN****Finns i följande varianter:**

- 2,5L Vit
- 10L Vit

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.

Konsumentkontakt: 0320-189 00

landora.com