



## Landora Väggspackel

Spackel till bredspackling och skarvspackling med remsa på gipsskivor och spackling av skarvar på tapeter. Även bra till lagning av skador på väggar och tak. Spacklet är lättarbetat och ger god fyllighet. Ytan blir lätt att slipa. Normalt räcker en spackling.

**OBS!** Slipdamm kan ge ögonirritation. Använd därför skyddsglasögon.

**Tänk på miljön:** Lämna förbrukad förpackning till återvinning hos miljöstation i din kommun.

Landora Väggspackel uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824:2009 och EN 13963:2005.

### Teknisk data

**Användning:** Inomhus.

**Densitet:** 1,1 kg/liter.

**Kornstorlek:** Max 0,2 mm.

**Torktid:** ca 1 timme per mm, längre vid tjockare skikt.

**Applicering:** Bredspackel eller stålspackel.

**Rengöring av verktyg:** Vatten.

**Kulör:** Ljusgrå.

**Lagringstid:** 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras mörkt och svalt.

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,5 liter

3,0 liter

10,0 liter

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.