



Landora Våtrumsspackel

Våtrumsspackel används inomhus vid bredspackling och skarvspackling med skarvremsa på gipsskivor samt lagning av mindre skador. Vid vävsättning behövs inga remsor. Landora Våtrumsspackel uppfyller kraven för spackelarbete i våtrum.

OBS! Slipdamm kan ge ögonirritation. Använd därför skyddsglasögon.

Tänk på miljön: Lämna förbrukad förpackning till återvinning hos miljöstation i din kommun.

Landora Våtrumsspackel uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824:2009 och EN 13963:2005.

Teknisk data

Användning: Våtrum inomhus.

Densitet: 1,1 kg/liter.

Kornstorlek: Max 0,15 mm.

Torktid: ca 1 timme per mm, längre vid tjockare skikt.

Applicering: Bredspackel eller stålspackel.

Rengöring av verktyg: Vatten.

Kulör: Blåtonad.

Lagringstid: 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras mörkt och svalt.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

0,5 liter

3,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.