



Landora Vägghärg 07



Landora Vägghärg 07 är en lättstruken, vattenburen härg med hög täckförmåga. Ger ett jämnt och fint resultat med sidenmatt yta. Använd för målning i torra utrymmen på de flesta underlag, såsom väv och tapet, gips, puts, betong och lättbetong. Ger ett slitstarkt resultat som kan torkas av med fuktig trasa. Miljömärkt med Svanen.

Tänk på miljön: Överbliven härg får ej hållas ut i avloppet. Lämna härgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman härgen från burkar med olika satsnummer.

Bruksanvisning

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Vägghärg 07.

Tidigare målade ytor eller tapet

1. Tvätta underlaget först med Landora Målartvätt och sedan med en ren trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Vägghärg 07.

Panel

1. Behandla alla kvistar med Landora Kvistlack.
2. Måla en gång med Landora Tak- och Panelfärg.
3. Färdigstryk med Landora Vägghärg 07.

Teknisk data

Glans: Sidenmatt (7).

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).

Produktens VOC: < 15 g/l. MAL kode 1993: 00-1.

Vattenbaserad

Tänk på:

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket härg du behöver.

Ta hand om överbliven härg så att du kan använda den igen.

Genom att använda överbliven härg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

FÖRVARAS FROSTFRITT
FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN



Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.