



TEKNISKT DATABLAD

LANDORA VILLAFÄRG

Modern vattenburen färg för målade och obehandlade fasader och ytor av trä, plåt och betong. Ger en väderbeständig, ljusäkta och vattenavvisande yta som behåller kulör och glans länge. Använd ej på fönsterbågar, dörrar eller staket (använd istället Landora Oljefärg på dessa ytor).

OBS! Underlaget måste vara helt torrt vid målning. Måla ej under +12° C, på solvarm yta eller vid risk för dagg.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

Nytt trä och trärena ytor:

1. Behandla bart trä och ändträ med Landora Grundolja.
2. Grundmåla med Landora Trägrund.
3. Färdigstryk med Landora Villafärg 2 gånger.

Tidigare målade ytor:

1. Avlägsna gammal lös färg. Rengör med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönstren). Skölj av med vatten. Låt torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja och Landora Trägrund.
3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Villafärg.

Tips: Det går utmärkt att måla med Landora Villafärg på ytor som tidigare målats med Oljefärg.

Glans: Halvblank (40)

Åtgång: ca 6-8 m²/liter.

Torktid vid 20° C: ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 6 timmar.

Applicering: Fasadpensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:

0,75 liter: Vit, Husvit, Svart,
Faluröd, Skiffer

2,5 liter: Vit, Husvit, Skiffer, Svart,
Herrgårdsgul, Faluröd

10,0 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.