



Landora Väv- och Tapetlim

Landora Väv- och Tapetlim är ett stärkelse-PVAc baserat lim för uppsättning av glasfiberväv och tapeter i torra utrymmen. Ger god vidhäftning till de flesta underlag, såsom spånskiva, träfiberskiva, gipsskiva, gammal tapet och puts.

Ej för användning på plast eller vinyl.

Tänk på miljön: Överblivet lim får ej hållas ut i avloppet. Lämna rester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Återslut öppnad burk väl.

Bruksanvisning

1. Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fast. Underlaget ska vara helt och skarvar och ojämheter slipas och spacklas. Struktur- och vinyltapeter tas bort helt. Målade ytor tvättas med Landora Målartvätt för att avlägsna smuts och fett.

Underlaget ska vara torrt innan tapetseringen påbörjas.

2. Spackla och slipa sugande underlag såsom betong, puts och lättbetong. Förlimma hela ytan med förtunnat Landora Väv- och Tapetlim (1 del lim + 1 del vatten). Låt torka helt innan tapetsering.

3. Sprid ut limmet på underlaget eller tapeten med en rulle. Läs tapetfabrikantens instruktioner. Snåla inte med limmet, underlaget kan suga olika och hela ytan måste ha verksamt lim. Vid monteringen är det viktigt att undvika luftfickor mellan tapeten och väggen. Stryk med en stål- eller plastspackel från mitten och ut mot kanterna, så att luften pressas ut.

Överflödigt lim på tapeten kan enkelt avlägsnas med en fuktig trasa.

Teknisk data

Åtgång: Glasfiberväv ca 5 m²/liter. Papperstapet ca 6-7 m²/liter.

Applicering: Pensel, rulle eller limmaskin.

Rengöring av verktyg: Vatten.

Vattenbaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

1,0 liter

5,0 liter

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.